

OD SERIES プラスチックケース

RoHS  
対応品 販売単位  
1個

OD(マウント部付き)



ODNF




ODTM(上部ねじ穴あり)



特徴

- ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。
- 材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。
- ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。
- ODNFの機種は、卓上タイプです。
- ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。
- 使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。



構成内容

| 名称      | 個数 | 材質                 | 色・外装処理   |
|---------|----|--------------------|----------|
| 上カバー    | 1  | UL94V-2適合 ポリカーボネート | 「ライトグレイ」 |
| 下カバー    | 1  |                    |          |
| シーリングゴム | 1  |                    |          |

付属品 組立用ビス

最大サイズ

| 型番           | PCB(mm)       |               | メンブレンスイッチ<br>W × D (mm) |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|              | 上カバー          | 下カバー          |                         |
| OD33-2.0     | 67.0 × 69.1   |               | 50.7 × 60.3             |
| OD36-2.0     | 77.2 × 140.7  |               | 66.0 × 132.1            |
| OD43         | 77.4 × 91.2   | 77.0 × 88.6   | 61.0 × 80.0             |
| OD45         | 78.9 × 128.5  | 77.2 × 126.7  | 66.0 × 118.1            |
| OD45-2.0     | 78.9 × 128.5  | 77.2 × 126.7  | 65.3 × 117.5            |
| OD45-2.5     | 77.4 × 126.9  | 77.2 × 126.7  | 61.0 × 118.1            |
| OD56         | 103.0 × 142.5 | 115.6 × 141.0 | 99.1 × 132.1            |
| OD56-2.0     | 116.3 × 141.7 | 115.6 × 141.0 | 99.1 × 132.1            |
| OD56-2.5     | 116.3 × 141.7 | 115.6 × 141.0 | 99.1 × 132.1            |
| ODNF33-2.0   | 67.0 × 69.1   |               | 50.7 × 60.3             |
| ODNF43       | 77.4 × 91.2   | 77.0 × 88.6   | 61.0 × 80.0             |
| ODNF45-2.5   | 77.4 × 126.9  | 77.2 × 126.7  | 61.0 × 118.1            |
| ODNF56-2.5   | 116.3 × 141.7 | 115.6 × 141.0 | 99.1 × 132.1            |
| ODTM45-2.0   | 77.2 × 126.7  |               | 73.7 × 109.0            |
| ODTM56-2.5   | 115.6 × 141.0 |               | 106.7 × 122.8           |
| ODTMNF56-2.5 | 115.6 × 141.0 |               | 106.7 × 122.8           |

機種内容

| 在庫区分 | 型番           | 外形寸法(mm) |      |       | 形状                 | 保護等級   | 質量(g) |
|------|--------------|----------|------|-------|--------------------|--------|-------|
|      |              | Wo       | Ho   | Do    |                    |        |       |
| 在庫品  | OD33-2.0 ※1  | 80.0     | 55.2 | 113.3 | マウント部付き            | IP65相当 | 130   |
|      | OD36-2.0     | 91.2     | 52.8 | 192.8 |                    |        | 225   |
|      | OD43         | 91.0     | 41.1 | 140.6 |                    |        | 150   |
|      | OD45         | 90.0     | 39.3 | 173.8 |                    |        | 170   |
|      | OD45-2.0     | 90.7     | 51.9 | 174.5 |                    |        | 205   |
|      | OD45-2.5     | 91.0     | 67.8 | 178.7 |                    |        | 230   |
|      | OD56-2.5     | 128.6    | 39.2 | 192.4 |                    |        | 250   |
|      | OD56-2.0     | 128.8    | 52.0 | 192.3 |                    |        | 300   |
|      | OD56-2.5     | 129.1    | 67.8 | 192.6 | 320                |        |       |
|      | ODNF33-2.0   | 80.0     | 55.2 | 82.0  | ノーマル               | 125    |       |
|      | ODNF43       | 91.0     | 42.7 | 102.5 |                    | 135    |       |
|      | ODNF45-2.5   | 91.0     | 67.8 | 140.5 |                    | 225    |       |
|      | ODNF56-2.5   | 129.1    | 67.8 | 154.4 |                    | 305    |       |
|      | ODTM45-2.0   | 96.3     | 58.6 | 183.9 | 上部ねじ穴あり<br>マウント部付き | 245    |       |
|      | ODTM56-2.5   | 132.6    | 71.3 | 196.1 |                    | 375    |       |
|      | ODTMNF56-2.5 | 132.6    | 71.3 | 158.0 | 上部ねじ穴あり<br>ノーマル    | 360    |       |

※詳細は弊社ホームページのオンラインカタログで公開している図面をご覧ください。

※1 OD33-2.0は、壁取り付け用だるま穴がありません。