


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

注. 右開き仕様は型番「RSRO-\*\*\*\*DRV-#」とする。  
 左開き仕様は型番「RSRO-\*\*\*\*DLV-#」とする。  
 本図は右開き仕様「RSRO-\*\*\*\*DRV-#」を表す。



パンチング部詳細 (1 : 2)  
 開口率 約68%

1	03		ハンドル	ZDC2 他	黒塗装 他
1s	02		抜き差し蝶番	SPHC t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ
1	01		パンチレーションドア	SPCC t1.0/t2.3	[W]:「ホワイトグレイ」75Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 [B]:「ブラック」N10レーザーサテン塗装
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
RSRO-4457DRV-# 型式	単位 UNIT		設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED
	尺度 SCALE 1 : 15		図名 TITLE <b>外観寸法</b>		
出			品名 NAME RSROパンチレーションドア		
型式 MODEL RSRO-4457DRV-#			図番 DRAWING No. RSRO-016011		
<b>SETTSU</b> 摂津金属工業株式会社					