


C-307 SERIES スライドレール

スチール 販売単位 2本



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 重量物の三段引きスライドレールです。
- C-305シリーズの定格荷重をさらに大きくした強化型のスライドレールです。
- 所定トラベルでロックがかかるフロントディスコネクトロック機構をそなえ、ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。
- スライドレールを取り付けるねじ類については、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。

注意

- 19インチラックへ取り付けには別売のスライドレールブラケットが必要です。

機種内容

単位 mm

在庫区分	型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重 (N/ペア)	A	B	C	D	E	F	質量 (kg/2本)
受注品	C-307-12	304.8(12")	327	667(68kg)	-	-	-	260.3	273.0	-	1.22
	C-307-14	355.6(14")	378	628(64kg)	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.40
	C-307-16	406.4(16")	429	598(61kg)	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.58
	C-307-20	508.0(20")	530	539(55kg)	238.1	365.1	450.8	463.6	476.2	352.4	2.03
	C-307-24	609.6(24")	632	481(49kg)	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.48
	C-307-26	660.4(26")	683	451(46kg)	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	2.70

適合ブラケット

型番

RBA2-35-□□□□ RBA3-35-165□ FDO-□□□□RB

仕様

- 使用材料
 - ・メンバーは、冷間圧延銅板
 - ・ボールリテナーは、電気亜鉛めっき銅板
 - ・スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 表面処理
 - ・メンバーは、電気亜鉛めっき
 - 潤滑油 ・グリスは、JX日鉱日石エネルギー エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ネジはM4/バインドまたはトラス小ネジを使用
- スライドは、左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除

外観寸法図

単位 mm

