

使用上のご注意

⚠ 警告

- 必ず定格容量内で使用して下さい。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
- コードを束ねて使用しないで下さい。
焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因になります。
- 栓刃の曲がったプラグは使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- 水のかかるところでは使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- 底板をはずして使用しないで下さい。
感電や怪我の原因になります。
- 解体及び改造はしないで下さい。
感電や火災、及び故障の原因になります。

⚠ 注意

- コードをステップル等で固定しないで下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- 差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いて下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- コードを無理に曲げたり、ねじったりしないで下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期放置しっぱなしにしないで下さい。また、ときどきプラグの表面や栓刃周を掃除してほこりをとって下さい。
発煙や発火の原因になります。
- 高温、多湿、チリ、ゴミの多い場所で使用しないで下さい。
鉄系部品に錆が発生させ、また、絶縁不良の原因になります。

主な仕様

型式	RACU-0420-3 RACU-0520-3
定格電圧 V	100
定格消費電力 W	42/36
定格周波数 Hz	50/60
※1 最大風量 m ³ /min	1.9/2.2
重量 kg	2.6
使用場所	屋内

※1. ファンモーター単体1個あたりの最大風量です。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp